



### Variantencode



### Beschreibung

Der HTH Stecknippel mit Lippendichtung ist geeignet als Innenverbinder für runde Luftleitungssysteme. An jeder Öffnungsseite ist eine Doppellippendichtung (EPDM) vorhanden.

### Vorteile

- Luftdichtheitsklasse C
- Doppellippendichtung
- Vielzahl an EN-Größen von 80 bis 1250 mm

### Ausführung

UNP verz. Stahlblech  
Lippendichtung EPDM

### Optional

- Edelstahl, V2A (VA-UNP/)
- Weitere Größen auf Anfrage

### Alternativ

- Muffe (MF/)

### Dimensionen in mm

| UNP/ | d   | l | l <sub>p</sub> | UNP/ | d    | l | l <sub>p</sub> |
|------|-----|---|----------------|------|------|---|----------------|
| 80   | 80  | 8 | 35             | 400  | 400  | 4 | 70             |
| 100  | 100 | 8 | 35             | 450  | 450  | 4 | 70             |
| 125  | 125 | 8 | 35             | 500  | 500  | 4 | 70             |
| 160  | 160 | 8 | 35             | 560  | 560  | 4 | 70             |
| 180  | 180 | 8 | 35             | 600  | 600  | 4 | 70             |
| 200  | 200 | 8 | 35             | 630  | 630  | 4 | 70             |
| 224  | 224 | 4 | 35             | 710  | 710  | 4 | 100            |
| 250  | 250 | 4 | 45             | 800  | 800  | 4 | 100            |
| 280  | 280 | 4 | 55             | 900  | 900  | 4 | 100            |
| 300  | 300 | 4 | 45             | 1000 | 1000 | 5 | 100            |
| 315  | 315 | 4 | 55             | 1120 | 1120 | 5 | 100            |
| 355  | 355 | 4 | 55             | 1250 | 1250 | 5 | 100            |

