

<b>Anwendung:</b>	Rechteckige Dachaufsätze aus verzinktem Stahlblech sind geeignet für den Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen, für Luft ohne aggressive Dämpfe oder verschleißfördernde Feststoffe. Dachaufsätze sind für Außen- und Fortluft geeignet, hauptsächlich Einsatzgebiet ist die Fortluftabführung. Die Geschwindigkeit im freien Querschnitt (Lamellen) sollte bei max. 2,5 m/s liegen. Ein Dachaufsatz garantiert keinen 100% Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit. Je nach Wind- und Witterungsverhältnissen ist ein Durchlassen von Feuchtigkeit möglich. Bei Temperaturen unter Null Grad oder hoher Luftfeuchtigkeit ist eine Vereisung möglich.
<b>Medium:</b>	Luft ohne aggressive Dämpfe oder verschleißfördernde Feststoffe
<b>Material:</b>	verzinktem Stahlblech, Güte DIN EN 10346 bzw. DIN EN 10143-DX 51D, Zinkauflage 140 bis 275 g/m <sup>2</sup>
<b>Oberfläche:</b>	unbehandelt, nach DIN EN 10346 kann das Aussehen der Zinkoberfläche variieren und durch Oxidation dunkler werden
<b>Industriequalität:</b>	Es können maschinenbedingte Bearbeitungsspuren auftreten. Bitte beachten Sie diesen Hinweis besonders bei geplanter Montage im Sichtbereich.
<b>Ausführung:</b>	allgemeine Ausführung nach DIN EN 1505, gefalzt
<b>Betriebs-temperatur:</b>	min./max. der geförderten Luft -15 °C bis +80 °C
<b>Luftdichtheit:</b>	Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 1507, wasserdicht und wetterfest nachgedichtet
<b>Druckbeständigkeit:</b>	Druckbereich +2.000/-750 Pa Mindestblechdicke 1,0 mm geeignete Profilierung zur Flächenversteifung ab einer Kantenlänge von 400 mm
<b>Verbindungen:</b>	waagerechtes, eckiges Auflageblech
<b>Hygiene:</b>	<input type="checkbox"/> Mindestanforderung nach VDI 6022 <input type="checkbox"/> Empfehlung nach VDI 6022
<b>Kantenlängen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• kleinste Kantenlänge 400 mm</li><li>• größte Kantenlänge 1.500 mm</li></ul>
<b>Wetterschutzgitter:</b>	Stahl verzinkt, Lamellen 45 ° schräg <input type="checkbox"/> 1 WSG <input type="checkbox"/> 2 WSG <input type="checkbox"/> 3 WSG <input type="checkbox"/> 4 WSG

Lieferung ohne jegliches Zubehör, Montage- und Dichtungsmaterial sowie ohne An- und Einbauten.