


Abbildung ähnlich



Produktbeschreibung

Das Gitter hat einen Maschenabstand von 1,38 mm mit einer Drahtstärke von 0,25 mm. Als Anschluss kann eine Blecheinfassung 30 mm oder Luftkanalprofil EP20, EP30 oder EP40 verwendet werden.

Einsatzbereich

Für verschiedene Verwendungen, in der Lüftung am häufigsten natürlich als Schutz gegen Eindringen von Vögeln oder Nagern, aber auch als Eingriffsschutz in rotierende Teile.

Instandhaltung/Wartung:

Fliegenschutzgitter sind weitestgehend wartungsfrei. Sie sollten jedoch im Rahmen der Wartungsarbeiten einer optischen Kontrolle unterzogen werden. Durchführung einer Sichtkontrolle mit folgenden Bestandteilen:

- Überprüfung auf Verschmutzung, Beschädigung, Abnutzung und Korrosion
- gegebenenfalls Reinigung des Vogelschutzgitters oder auch Austausch
- Abwischen mit einem feuchten Tuch
- festen Sitz der Verschraubung/Halterung

Ausführung:

- Rahmen aus Stahl verzinkt, 30 mm Blecheinfassung
- max. KL 500x500 mm → 0,75 mm
- max. KL 1.000x1.000 mm → 1,00 mm
- ab KL 1.000x1.000 mm mit Traverse verstärkt, mgl. mittig oder auf Gitterteilungsnaht
- max. KL 2.000x2.000 mm → 1,13 mm
- in den Rahmenecken wird ein Druckfügepunkt / Punktschweißung gesetzt
- Maschenweite 1,38 x 1,38 mm
- Maße b und h sind Maße des lichten Querschnitts
- Temperaturbeständigkeit +80°C