

Bogen 30° UB30

verz. Stahlblech mit Lippendichtung



Beschreibung

Der Bogen 30° mit Lippendichtung ist geeignet als Formteil für runde Luftleitungssysteme. An jeder Öffnungsseite ist eine Doppellippendichtung (EPDM) vorhanden.

Vorteile

- Luftdichtheitsklasse D
- silikonfreie Doppellippendichtung
- Vielzahl an EN-Größen
- von 80 bis 1.250 mm

Ausführung

Bogen	verz. Stahlblech
Lippendichtung	EPDM
80 - 200 mm	gepresst
224 - 1.250 mm	segment

Optional

- Edelstahl, V2A (VA-UB30/)
- weitere Größen auf Anfrage
- abweichende Radien auf Anfrage

Alternativ

- Ohne Lippendichtung (B30/)

Ausprägungscode

UB30/200



Bogen mit Lippendichtung

Gradzahl

Nennweite

Bogen 30° UB30

verz. Stahlblech mit Lippendichtung

Dimensionen [mm] (Auszug)

NW	D ₁	L	L _p	r _m
80	80	22	35	80
100	100	27	35	100
125	125	34	35	125
150	150	40	35	150
160	160	43	35	160
180	180	48	36	180
200	200	54	35	200
224	224	60	40	224
250	250	67	40	250
280	280	75	40	280
300	300	80	40	300
315	315	84	40	315
355	355	95	60	355
400	400	107	60	400
450	450	121	60	450
500	500	134	60	500
560	560	150	60	560
600	600	161	60	600
630	630	169	60	630

