

1.0 Technische Vorbemerkung

1.1 Allgemein

airleben – Superdichtecke (airleben-SDE) aus geschlossenzelligen PE-Schaum zur schnellen, einfachen und zuverlässigen Abdichtung des Eckbereiches von Flanschverbindungen an eckigen luftführenden Bauteilen.

Ausführung auf Rolle zu je 280 Stk. selbstklebend, Farbe anthrazit

Für ein sicheres Erreichen der hohen Luftdichtheitsklassen (LDK B / LDK C).

2.0 Superdichtecken

2.1 Superdichtecke SDE 20

geeignet für Luftkanalprofil EP20 unter Verwendung von Kanaldichtband 15x4

Typ: airleben-SDE 20

Fabrikat: airleben

Einheit: 1 VPE = 280 Stk.

2.2 Superdichtecke SDE 30

geeignet für Luftkanalprofil EP30, Schweißkantung SK30/10

unter Verwendung von Kanaldichtband 20x4

Typ: airleben-SDE 30

Fabrikat: airleben

Einheit: 1 VPE = 280 Stk.

2.3 Superdichtecke SDE 40

geeignet für Luftkanalprofil EP40, Schweißkantung SK40/10

unter Verwendung von Kanaldichtband 25x4

Typ: airleben-SDE 40

Fabrikat: airleben

Einheit: 1 VPE = 280 Stk.

Hersteller: airleben GmbH
Goldbacher Str. 37
99867 Gotha
Tel.: +49 (0) 341 234 60 20

info@airleben.de
www.airleben.de
www.airleben24.de