




Dimensionen

QL/ RD/Z/...	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Düsen
500	496	300	12	44
600	596	400	12	74
625	621	400	12	74



Beschreibung

Die Auslassplatte QL/ERD/Z mit individuell einstellbaren Düsen zum Befestigen am Anschlusskasten. Die Düsen lassen sich um 360° Grad verstellen.

Einsatzbereich

- Einkaufszentren
- Krankenhäuser
- Museen
- Büros
- Öffentliche Einrichtungen (Gemeindezentren, Behörden, Kindergärten, Schulen)

Vorteile

- schnelle und einfache Installation und Wartung über Mittelschraube bzw. Seitenschrauben
- einstellbare Düsen

Optional


- Anschlusskasten (ASK/...)
- weiterer RAL-Ton auf Anfrage

Technische Daten

Material:	verz. Stahlblech
Farbe:	RAL 9010 (weiß)
Befestigung:	über (beiliegende) Mittelschraube

Ausprägungscode

QL/ERD/Z/500



Auswahltabelle

Größe	Q (m ³ /h)	ΔP_t (Pa)	V (m/s)	X (m)
500	82	7	2	0,8
	164	21	4	1,6
	246	42	6	2,4
	328	68	8	3,3
	410	100	10	4,1
	492	136	12	4,9
600	138	7	2	1,1
	275	22	4	2,1
	413	43	6	3,2
	550	70	8	4,2
	688	102	10	5,3
	825	140	12	6,3
625	138	7	2	1,1
	275	22	4	2,1
	413	43	6	3,2
	550	70	8	4,2
	688	102	10	5,3
	825	140	12	6,3

Symbole

Q (m³/h): _____ Volumenstrom

ΔP_t (Pa): _____ Druckverlust

V (m/s): _____ Strömgeschwindigkeit

X (m): _____ Horizontale Eindringtiefe des Luftstrahls