Bezeichnung: **Eckige Luftleitungen**

Edelstahlblech V4A 1.4571/1.4404, gefalzt

airleben®
...Sie Lüftungskompetenz

Anwendung:	Luftleitungen und Formteile aus Edelstahlblech sind geeignet für den Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen, für Luft ohne aggressive Dämpfe oder verschleißfördernde Feststoffe.
Medium:	Luft ohne aggressive Dämpfe oder verschleißfördernde Feststoffe
Material:	V4A 1.4571/1.4404
Oberfläche:	unbehandelt, Oberflächengüte IIIc matt (DIN EN 10088/2 - 2B)
Industriequalität:	Es können maschinenbedingte Bearbeitungsspuren auftreten. Bitte beachten Sie diesen Hinweis besonders bei geplanter Montage im Sichtbereich.
Ausführung:	allgemeine Ausführung nach DIN EN 1505, gefalzt
Betriebstemperatur:	min./max. der geförderten Luft -15 C° bis +80 C°
Luftdichtheit:	☐ Luftdichtheitsklasse B nach DIN EN 1507 ☐ Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 1507 ☐ Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 1507, fett- und erosolatdicht nachgedichtet
Druckbeständigkeit:	☐ Druckbereich +1.000/-500 Pa Mindestblechdicke 0,8 mm für Kantenlängen bis 1.000 mm geeignete Profilierung zur Flächenversteifung ab einer Kantenlänge von 400 mm
Verbindungen:	aufgesetzte Leichtprofilrahmen als Außenrahmen bis Kantenlänge 999 mm Größe 20
Hygiene:	☐ Mindestanforderung nach VDI 6022 ☐ Empfehlung nach VDI 6022
Kantenlängen:	• kleinste Kantenlänge 150 mm • größte Kantenlänge 1.000 mm • Nennmaße außerhalb DIN EN 1505 > 1.000 bis 3.000 mm Sonderbauteile außerhalb der Fertigungsnorm werden nur auf Anfrage hergestellt. Bei Ausschreibung und Bestellungen sind konkrete Anforderungen zur Blechdicke und Rahmenverbindung vom Anwender festzulegen. Die Abrechnung erfolgt als Sonderbauteil.
Standardlängen:	Standardkanallänge 1.500 mm
Leitbleche:	Ausführung nach DIN EN 1505

airleben Gruppe

Telefon: +49 (0) 341 234602-0 I E-Mail: info@airleben.de

Innenradien:

- kleinster Innenradius 100 mm
- kleinste gerade Verlängerung 30 mm für Leichtprofilrahmen
- kleinste gerade Verlängerung bei Bogenkanälen/Winkelstücken 50 mm für Leichtprofilrahmen

Lieferung ohne jegliches Zubehör, Montage- und Dichtungsmaterial sowie ohne An- und Einbauten.

airleben Gruppe
Telefon: +49 (0) 341 234602-0 | E-Mail: info@airleben.de