



Beschreibung

Das PVC-Klebeband ist stark haftend und flexibel und daher für viele Bereiche im mechanischen Belüftungssystem geeignet.

Eigenschaften

Das selbstverlöschende Klebeband wurde aus einer Schicht hochwertigem Weich-PVC in Verbindung mit einem alterungsbeständigen Klebstoff auf Lösungsmittelbasis aufgebaut und ist frei von Blei-Verbindungen.

Vorteile

- hohe Haftfähigkeit
- flexibel durch hohe Elastizität
- einfach zu verarbeiten
- selbstlöschend

technische Daten

Standardlänge:	33 m
Standardbreite:	50 mm
Temperaturbereich:	-20 °C bis 80 °C*
Verarbeitungstemp.:	-10 °C bis 40 °C*
Betriebsdruck:	bis +1.000 Pa

Standardfarbe	grau
Haftfähigkeit:	1,8 N/10 mm Breite
Zugfestigkeit:	min. 20N/cm
Dehnung:	bis zu 200 % erreichbar
Isolationswiderstand:	1,0 x 10 ¹² Ω min

* Wir empfehlen eine Lagerung bei normaler Raumtemperatur. Vor Hitze und Nässe schützen.



Montagehinweis: Bringen Sie das Klebeband an der gewünschten Oberfläche an und drücken es unmittelbar nach dem Abrollen fest. Die Fläche, auf der das Band befestigt werden soll, muss frei von Öl oder anderen Verunreinigungen wie Puder, Schmutz oder Trennmittel sein. Die Klebkraft kann beeinträchtigt werden, wenn der Untergrund Weichmacher enthält. Die Eignung für den Einsatzzweck sollte durch den Anwender getestet werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.