



Produktbeschreibung

Das Gitter ist punktgeschweißt und verzinkt, es hat einen Maschenabstand von 12,7 mm mit einer Drahtstärke von 1,05 mm bzw. einen Maschenabstand von 19 mm und einem 1,45 mm starkem Draht.

Das Anschlussmaß kann als Nippel- oder Muffenmaß erfolgen.

Einsatzbereich

Für verschiedene Verwendungen, in der Lüftung am häufigsten natürlich als Schutz gegen Eindringen von Vögeln oder Nagern, aber auch als Eingriffsschutz in rotierende Teile.

Ausführung:

- Rahmen aus Stahl verzinkt, 20 mm Ring im Doppelbord eingefalzt
- max. NW 600 mm → 0,75 mm
- max. NW 900 mm → 0,88 mm
- max. NW 1.600 mm → 1,00 mm
- ggf. Punktschweißung, anschließend Kaltverzinkt
- Maschenweite 12,7 x 12,7 x 1,05 mm [verz. 1.020 mm breit]
- Maschenweite 19,0 x 19,0 x 1,45 mm [verz. 1.010 mm breit]
- Maß d ist das Maß des lichten Querschnitts
- Temperaturbeständigkeit +80°C

Instandhaltung/Wartung:

Vogelschutzgitter sind weitestgehend wartungsfrei. Sie sollten jedoch im Rahmen der Wartungsarbeiten einer optischen Kontrolle unterzogen werden.

Durchführung einer Sichtkontrolle mit folgenden Bestandteilen:

- Überprüfung auf Verschmutzung, Beschädigung, Abnutzung und Korrosion
- gegebenenfalls Reinigung des Vogelschutzgitters oder auch Austausch
- Abwischen mit einem feuchten Tuch
- Überprüfung auf festen Sitz der Verschraubung/Halterung